GTM-201-RS232

Промышленный 4-х диапазонный GPRS/GSM модем с RS-232 интерфейсом

Спецификация

GSM / GPRS параметры	
4 диапазона GPRS / GSM	850/900/1800/1900 МГц
GPRS Multi-слот	Класс 10 / 8
GPRS передвижная станция	Класс B
GPRS класс 10	Макс. скорость загрузки 85,6 кбит/сек.
CSD	До 14,4 кбит/сек.
Совместимость стандарту GSM фаза 2 / 2 +	Класс 4 (2 Вт @ 850/900 МГц) Класс 1 (1 Вт @ 1800/1900 МГц)
Схемы кодирования	CS 1, CS 2, CS 3, CS 4
SMS	Текст и PDU режим
Порт	
Последовательный	RS-232 (DB9, мама)
RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Скорость	9600 ~ 115200 бит/сек
Вход сброса	
Тип	Изолированный, среднеквадратичное значение 3750 В
Уровень напряжения ВКЛ	3,5 ~ 30 В DC
Уровень напряжения ВЫКЛ	1 В макс.
Входное сопротивление	3 кОм, 0.25 Вт
Светодиодные индикаторы	
Питание	Красный
GSM / GPRS	Зеленый
Питание	
Защита	От обратной полярности
Защита от замыкания на корпус	ESD, Surge, EFT, Hi-Pot
Напряжение питания	10 ~ 30 В DC
Потребляемая мощность	В состоянии покоя: 25 мА @ 24 В DC; Передача данных: 100 ~ 400 мА (пик) @ 24В DC
Соединение	Съемная клеммная колодка (5-пиновая, 3,81 мм)
Конструкция	
Корпус	Пластиковый
Воспламеняемость	UL 94V-0 материалы
Размеры	33 мм x 87 мм x 107 мм
Монтаж	на DIN-рейку
Окружающая среда	
Рабочая температура	-25 ~ +55 ° C
Температура хранения	-40 ~ +80 ° C
Влажность	5 ~ 95%, без конденсации